



PAPIER, KARTON I INNE PODŁOŻA

Seria AQUASET AS



RODZAJ

Farba wodna

ZASTOSOWANIE

Karton, gruby papier (min. 130 gr/m²),
drewno, tekstura falista

WYKOŃCZENIE

Satynowe, wersja błyszcząca AQUAGLOSS AG
o takich samych właściwościach.

SUSZENIE

Okolo 1 godz. na wolnym powietrzu.
Po wyjściu z suszarki tunelowej od razu można
układać na stos.

SIATKA

P77 - P140.

EMULSJE

Odpowiednie są wszystkie odporne na wodę.

ROZCIEŃCZANIE

Wodą albo wolnym rozcieńczalnikiem AS 5000.

CZYSZCZENIE

Wodą (najlepiej pod wysokim ciśnieniem) lub Aquaclean.
Nie potrzeba żadnych oczyszczaczy.
Zalecana myjka ciśnieniowa.

WYDAJNOŚĆ

Do 40m² z 1 litra, w zależności od używanej siatki.

MAGAZYNOWANIE

4 lata w temp. 5 - 25°C w dobrze zamkniętym opakowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba ekologiczna, bez metali ciężkich.
Nadaje się do zabawek dla dzieci i opakowań spożywczych.

UWAGI

Jeżeli potrzebna jest szczególna odporność na wodę,
przy zastosowaniu zewnętrznym, zalecamy dodanie
1% utwardzacza. Po dodaniu utwardzacza farba musi
być zużyta w ciągu 12 godzin.