

ARKANE 1650

Solidny i
wytrzymały
do
intensywnego
użytkowania



SYSTEM AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI KALA - OPATENTOWANE ROZWIĄZANIE STAŁE MONITORUJĄCE NACISK I RÓWNOLEGŁOŚĆ WAŁKÓW

- niezrównana jakość laminacji na wszystkich typach podłoży i wydruków – zwłaszcza UV – nawet przy dużej ilości atramentu i nieregularnych powierzchniach.
- szerokość robocza 165 cm
- główny wał grzewczy, regulacja temperatury do 30 do 140 °C
- maksymalne otwarcie wałków: do 50 mm
- prędkość laminacji: do 6,5 m/min
- regulowany poziom nacisku – dostosowywany do rodzaju obrabianego materiału
- funkcje: jednostronna laminacja, kapsulacja (w jednym przebiegu), nakładanie folii transportowej (pre-mask), montaż na płytach do 5 cm, możliwość użycia folii termicznej (góra)

ARKANE 1650

—• ARKANE 1650



widok przód i tył

—• ARKANE 1650 D



tak samo jak Arkane.
Podwójne ogrzewanie góra i dół, do prac technicznych z mediami wymagającymi ciepła do reaktywnego kleju podkładowego

—• DOSTĘPNE OPCJE

Podnośnik gazowy
spowalnia opuszczanie stołu załadunkowego



Noże do cięcia poprzecznego
precyzyjne cięcie laminowanych materiałów przy wyjściu lub cięcie folii przed laminacją



Oświetlenie LED
idealne do doświetlenia strefy roboczej



Linka antystatyczna z magnesami
skutecznie usuwa ładunki elektrostatyczne z mediów



Pilot zdalnego sterowania
umożliwia obsługę przesuwu z dowolnego miejsca



Wałki nośne z podziatką
do wygodnego załadunku materiałów, dostępne również z pozycji spoczynkowej



—• DANE TECHNICZNE

Max. grubość mediów	50 mm
Max. szerokość robocza	171 cm
Max. szerokość	165 cm
Wykorzystywana długość mediów do laminacji	50 / 100 m (max. średnica 23 cm)
Średnica rolki	119 mm max.
Zakres temperatury podgrzewanej rolki	30 to 140 °C
Czas nagrzania w pomieszczeniu do 40 °C	7 min.
Liczba wałków	5 + 1 nawijark
Regulacja prędkości	0,3 to 6,5 m/mn
Napięcie	1800 W – 230V 8A – 50-60 Hz
Wymiary L x D x H (cm)	206 x 82 x 153
Waga netto	210 kg
Wymiary dla transportu L x D x H (cm)	215 x 95 x 170
Waga dla transportu	310 kg
Gwarancja	2 years
Made in France, CE certified, based on European Machines Directives and electromagnetic compatibility CEM & FCC	

więcej produktów
KALA znajdziesz na
naszej stronie

www.sico.pl

KALA

sico ÷ print solutions

Made
France
CE
RoHS

We reserve the right to modify our models and equipment, as well as technical features without prior notice. - KALA SAS - ©Photos Studio Pygmalion