

FRONT PRINT

GREY BACK

OGÓLNY OPIS

- wielowarstwowa folia polipropylenowa z szarym rewersem
- znakomite odwzorowanie kolorów, wysoka jakość obrazu
- duża odporność na falowanie i wysoki stopień blokowania światła
- zadruk na rewersie możliwy tylko na drukarkach UV i lateksowych 3-ciej generacji
- matowe wykończenie ogranicza refleksy i poprawia nasycenie kolorów
- posiada certyfikat dla atramentów lateksowych HP

SPECYFIKACJA

długość (m)	30	szerokość (m)	0,914 / 1,27 / 1,524
gramatura (g/m ²)	165	materiał bazowy	wielowarstwowy (PP)
grubość (um)	200	druk	E, S, L, UV
gilza (cale)	3		
powierzchnia	półmatowa		

ZASTOSOWANIA

ROLL-UPY

BANERY PODWIESZANE

BANERY POP UP

POS/POP I PLAKATY

INFORMACJE OGÓLNE

temperatura druku:

temperatura 15~30°C / wilgotność 30~60%

laminacja:

opcjonalnie

przechowywanie:

zaleca się przechowywanie w zamkniętym opakowaniu oryginalnym w chłodnym (10 ~ 30°C) i suchym miejscu.
(35 ~ 65% wilgotności względnej)

okres przydatności:

jeden rok, przechowywane w oryginalnym opakowaniu i w zalecanej temperaturze

OSTRZEŻENIA

- aby zapewnić trwałość i stabilność kolorów folii na zewnątrz pomieszczeń, należy ją zalaminować
- należy zachować ostrożność przy laminacji folią PCV (jeśli jest konieczna) ze względu na możliwość falowania spodniej strony baneru, rekomendowane laminaty płynne
- przy druku na drukarkach lateksowych HP serii 300 zaleca się ustawienie odpowiedniej liczby przebiegów i dostosowanie temperatury podgrzewania odpowiednio do ilości atramentu (aby zapobiec deformacji materiałów spowodowanej temperaturą i niewystarczającym schnięciem)

Informacje zawarte w tej karcie danych produktu są oparte na testach przeprowadzonych przez producenta i należy uważać je za wiarygodne. Informacje zawsze przedstawiają średnią, minimalną lub maksymalną wartość. Są to wartości testowe i nie mogą być podstawą gwarancji. Do użytkownika końcowego należy decyzja czy produkt nadaje się do konkretnego zastosowania.