

NEW YOKO

OGÓLNY OPIS:

mleczna tkanina poliestrowa zaprojektowana do podświetleń. Dzięki optymalnej gramaturze, wysokiej bieli i nieprzezroczystości materiał gwarantuje trwałość ekspozycji oraz łatwość montażu.

WŁAŚCIWOŚCI:

zapewnia równomierne rozproszenie światła oraz żywe kolory.

PRZEZNACZENIE:

kaseton LED, system ram, Pop-up, SEG.

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	125±10g/m ²	ISO 536
skład	100% poliester	DIN 60001, ASTM D7641
standardowe szerokości	max 3,20m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
nawój	50m/100m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
splot	tkanina	-
parametry splotu	68D*150D	DIN EN 2060, ASTM D1907
grubość	140 ± 30 µm	ISO 534
połysk (60°)	3 ± 2	-
kolor	L:88.0±2.0; a:4.0±2.0; b:-10.0±2.0	-
nieprzezroczystość	70 ± 5	ISO 2471
biel	120 ± 10	ISO 11475

ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE:

Rekomendowane do zastosowań wewnętrznych

DRUK:

BEZPOŚREDNI

TRANSFEROWY

UV

LATEX

SOLWENT

SITODRUK



PAKOWANIE: pakowane na sztywnej gilzie, nawój 50 m

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy.

MAGAZYNOWANIE:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony. Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15–35°C, 20–65% wilgotności względnej. W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.