

OLAF WHITEBACK

OGÓLNY OPIS:

blockout, whiteback do zadruku dwustronnego sublimacyjnego, UV, Latex

WŁAŚCIWOŚCI:

- tkaninowy whiteback, blockout
- powleczona strona: UV, Latex
- niepowleczona strona: sublimacja, UV, Latex

PRZEZNACZENIE:

rolety, zasłony, ekrany, ramy systemów wystawienniczych, ścianki działowe, wystony, backdropsy

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	305 ± 15 g/m ²	ISO536
skład	100% poliester	DIN 60001, ASTM D7641
klasyfikacja palności	B1	DIN 4102-1, B1, NFPA 701
standardowe szerokości	2,60 m 3,20m	-
nawoje	50 m 100m	-
splot	tkanina	-
parametry splotu	150D*2x150D*2	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
grubość	340 ± 40 µm	ISO 534
kolor	L: 94.0 ± 2.0; a: -1.0 ± 2.0; b: 0 ± 2.0	-
błysk (60°)	4 ± 2	-
nieprzezroczystość	>99%	ISO 2471
biel	85 ± 10	ISO 11475

DRUK:

BEZPOŚREDNI

TRANSFEROWY

UV

LATEX

SOLVENT

SITODRUK



PAKOWANIE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: nawijanie na gilzę, składanie

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów..