

RICO DECOR

OGÓLNY OPIS:

materiał tekstylny banerowy, półmatowy do zadruku sublimacyjnego

WŁAŚCIWOŚCI:

wysoce nieprzezroczysty, delikatnie uciągliwy, trwały i wytrzymały na rozdarcia

PRZEZNACZENIE:

systemy ram, stoiska wystawowe, pop-upy, dekoracje wnętrz

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
Gramatura	210g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Skład	100% poliester	DIN 60001
Klasyfikacja palności	B1	DIN 4102
Standardowe szerokości	1,60 m/2,60 m/ 3,20 m	-
Nawoje	50 m/ 100 m	-
Rodzaj materiału	dzianina	-
Splot	83x83 D	DIN EN ISO 2060
Grubość	0,45 mm	ASTM D-1777
Elastyczność	-	-
Rekomendowane parametry wygrzewania	190-200°C, 45s	-
Kurczliwość	≤2%	204°C, 60s
Temperatura żółknięcia	≥210°C	SUPRKC REX-C400
Nieprzezroczystość	-	-

DRUK:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV

LATEX

SOLVENT

SITODRUK

PAKOWANIE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: nawijanie na gilzę, składanie

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.